

# RPI TABLEAU DE DIMENSIONS ET PUISSANCES

## RPI DIMENSION AND CAPACITY TABLE

intérieur Ø Internal Ø	extérieur Ø Outer Ø	longueur en mm / length in mm																
		25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
10 mm 0/+0,022	16 mm ± 0,2	80	90	130	150	180												
11 mm 0/+0,027	17 mm ± 0,2	90	100	140	170	200												
12 mm 0/+0,027	18 mm ± 0,2	95	115	150	180	225	260	300										
13 mm 0/+0,027	19 mm ± 0,2	100	120	160	200	240	280	320										
14 mm 0/+0,027	20 mm ± 0,2	110	130	170	220	260	300	350	390	440								
15 mm 0/+0,027	21 mm ± 0,2	120	140	180	230	280	330	370	420	470								
16 mm 0/+0,027	22 mm ± 0,2	130	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600						
17 mm 0/+0,027	23 mm ± 0,2	130	160	210	260	320	370	420	480	530	580	640						
18 mm 0/+0,027	24 mm ± 0,2	140	170	220	280	340	400	450	500	550	620	650	690					
19 mm 0/+0,033	25 mm ± 0,2	150	175	240	300	350	400	470	530	600	630	650	690					
20 mm 0/+0,033	26 mm ± 0,2	160	185	250	310	375	440	500	550	630	650	690	3 A					
21 mm 0/+0,033	27 mm ± 0,2	170	200	250	330	400	460	530	600	650	690	3 A	3 A	3 A				
22 mm 0/+0,033	28 mm ± 0,2	170	200	275	350	415	480	550	630	650	3 A	3 A	3 A	3 A				
23 mm 0/+0,033	29 mm ± 0,2	180	210	290	360	430	500	580	650	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A
24 mm 0/+0,033	30 mm ± 0,3	190	225	300	370	450	520	600	675	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A
25 mm 0/+0,033	31 mm ± 0,3	200	230	320	400	470	550	630	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A
26 mm 0/+0,033	32 mm ± 0,3	200	245	330	400	490	570	650	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A
27 mm 0/+0,033	33 mm ± 0,3	210	250	340	425	500	600	680	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A
28 mm 0/+0,033	34 mm ± 0,3	220	265	350	440	530	615	690	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A
29 mm 0/+0,033	35 mm ± 0,3	230	275	365	450	550	630	690	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A
30 mm 0/+0,033	36 mm ± 0,3	240	280	375	470	565	650	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A

les chiffres sans unités sont des puissances maximales en watt, valables uniquement avec un thermocouple incorporé

Numbers without units are maximum performance wattage values, only valid with integral temperature sensor

**RPI fendue possible uniquement à partir d'un Ø intérieur de 19mm (souligné en gris)**

RPI clampable available from internal Ø 19 mm (marked grey)

sous réserve de modifications techniques / Subject to technical change

